

FICHA TÉCNICA DELTEX & DELTEX PLUS

As informações abaixo baseiam-se em nossas experiências e pesquisas atuais.

Garantimos a qualidade para nossos produtos dentro de parâmetros das nossas especificações técnicas, com condições ideais de preparação da superfície, conhecimentos técnicos e práticos do aplicador.

Os manipuladores e aplicadores de nossos produtos podem realizar os seus próprios testes e ensaios.

O uso e aplicação dos produtos estão fora de nosso controle e são portanto, de inteira responsabilidade de quem aplica.

Esperamos que este material seja útil para o fim que se destina.

Em caso de dúvida, consulte nosso Departamento Técnico.

DESCRIÇÃO:

Revestimento **DELTEX** anti aderente composto com cargas de natureza mineral, isentos de agentes tóxicos, amianto, solventes voláteis e polímeros. Tinta com alto poder adesivo com propriedades que evitam incrustações de escórias provenientes do contato constante de metais durante a fusão. **DELTEX** por sua inovadora formulação não interage com metais durante o processo da fundição sendo compatível para todos tipos de superfícies refratárias ou isolantes.

NOTÁVEL AUMENTO DE VIDA ÚTIL EM:

CADINHOS, FORNOS, FERRAMENTAS E COQUILHAS.

VANTAGENS:

Redução no custo de manutenção e facilitação de remoção de escórias incrustadas em fornos, cadinhos e todo tipo de superfícies refratárias expostas a alta temperatura sujeitas a incrustações indesejáveis.

INDICAÇÃO:

É indicado como revestimento anti aderente a escórias e resíduos em fornos nas áreas que tenham contato constante com metais no ponto de fusão.

PROPRIEDADES:

Petrifica através de reação com os substratos de natureza mineral.

- Elevada anti aderência a escorias metálicas e resistente a altas temperaturas
- Não inflamável, base água.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

É recomendável que a superfície deva estar coesa, com mínimo de trincas e fissuras, isenta de poeira e areia solta, resíduos de escoria (norma ABNT 13.245 de 02/95). em casos de superfícies com muita irregularidade vale um ensaio prévio.

- Aplicação sobre tijolos com rejunte novo, o cimento deverá estar completamente curado. O mesmo vale para concretos não curados ao fogo anteriormente.

- Em superfície que anteriormente tenham tido incrustações de resíduos metálicos, recomenda-se sua remoção.

Efetuar uma limpeza geral com ferramentas apropriadas.

MODO DE APLICAÇÃO:

Aplicar com trincha, pincel, rolo, aspergido com equipamento adequado. Aplicar em superfícies com temperatura inferior a 60°C.

SECAGEM:

O tempo para secagem está relacionado às condições climáticas no local no momento da aplicação.

LIMPEZA:

Lave os equipamentos utilizados na aplicação com água e detergente .

CONSUMO: 200 a 380 g/m² por demão, podendo variar consideravelmente, dependendo da absorção e do grau de porosidade da superfície.

Recomenda-se a utilização de equipamento de proteção adequado, basicamente luvas e óculos.

- Armazenar em local seco sob temperatura ambiente. A validade do produto em embalagem não aberta é de 12 meses.

CONTATO: deltex@deltex.ind.br

